

Leica iCON CC180

Tablet

Datablad



LEICA iCON CC180 – Hvor kompakthed møder ydeevne!

- 8" LCD-display med fremragende synlighed
- 12. generations Intel®-processorer med høj ydeevne
- Ventilatorfrit design med reduceret støjniveau
- Betjeningsstilstande til finger/regn, handske hhv. pen
- Kraftigt batteri med op til 8 timers drift
- 500 m Bluetooth®-tilslutningsrækkevidde

Leica iCON CC180 er en kompakt, driftssikker tablet, som er skræddersyet til byggefagfolks behov. Denne højtydende enhed udnytter kapaciteten i den 12.-generations Intel®-processor til hurtig behandling af komplekse byggeplaner. Den byder ud over de traditionelle brugs-scenarier på endnu flere muligheder ved at supportere indikerende iCON site-maskinstyring til cut and fill-entreprenørogaver og iCON site-gravemaskineapplikationen. Leica iCON CC180 giver vished for kvalitet og er et praktisk værktøj til branchespecialister inden for byggeri og anlæg.

leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica iCON CC180 Tablet



MODEL	iCON CC180
Operativsystem	Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC
CPU-plattform	Intel® Pentium® Gold 8500-processor (op til 4,4 GHz)
RAM	8 GB
Datalagring	128 GB
Skærm	8" LCD-skærm; opløsning 1280 x 800, 800 nits DynaVue®-display med læsbarhed i sollys og kapacitiv multi-touchfunktion, brugervalgbar touch-tilstand til finger/vand, handske eller pen
Tastatur & knapper	3 knapper (1 brugerdefinerbar tast), QWERTY-skærmtastatur
I/O-porte	Thunderbolt 4 x 1, USB 3.2 Gen2 (type C) x 1 (supportere DP), Audio in/out (kombinationsbøsning) x 1, microSD-kort (microSDXC) x 1, docking-port (20-bens Pogo) x 1, Nano SIM-kort x 1 DC-In-bøsning x 1
KOMMUNIKATION	
Integrerede kommunikationsmuligheder	Multicarrier 4G LTE mobilt bredbånd + GPS-kombination, WLAN WiFi6E; Bluetooth® v5.3 ¹
Integreret kamera	Integreret 2,0 MP fremadvendt kamera Integreret 8,0 MP bagudvendt autofokuskamera med blitz
TPS 1-mandstilstand, arbejdsrækkevidde ¹	Typisk 450 m, op til 500 m med direkte sigtelinje
STRØMSTYRING	
Batteri	Li-ion 7,6 V, 7200 mAh
Driftstid ²	Op til 8 timer (test ved maks. belastning)
SPECIFIKATIONER	
Størrelse	227 x 150 x 30,5 mm (8,94" x 5,90" x 1,2") (inkl. batteri)
Vægt	974 g (2,14 lbs) (inkl. batteri)
Driftstemperatur	-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)
Opbevaringstemperatur	-46 °C til 71 °C (-51 °F til 160 °F)
Regn	IP66
Støv	IP66
Fald	1,80 m (6 ft)
Vibration	MIL-STD 810H (fald, stød, vibration, regn, støv, højde over havet, frost/tø, høj/lav temperatur, temperaturchok, luftfugtighed) MIL-STD 461G (ledningsbåret, udstrålet, modtagelighed over for ledningsbåret, modtagelighed over for udstrålet)
REGULATIV	
Overensstemmelse	CE/RED, SAR, UKCA, FCC, PTCRB, Verizon, IC, TELEC & JATE, PSE, RMC
BÆREDYGTIGHED	
Overensstemmelse	WEEE, RoHS, J-MOSS

1) Rækkevidde afhænger af de lokale forhold.

2) I kontinuerlig drift i felten. Kan variere efter temperatur, batteriets alder etc.

Leica iCON. Understanding construction.

Bluetooth®-varemærkerne ejes af Bluetooth SIG, Inc.

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Schweiz. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Schweiz – 2024.

Leica Geosystems AG er en del af Hexagon AB. 1005000 da – 03.24

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Schweiz
+41 71 727 31 31

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems