

Leica iCON CC200

Fältdator

Datablad



LEICA iCON CC200 – din nya partner på byggarbetsplatsen!

- Stor skärm på 10"
- Ökad prestanda, perfekt för hantering av stora mängder data
- Hårdkodade tangenter med användardefinierade genvägar
- Olika driftlägen för alla väderförhållanden
- Upp till 12 timmars drifttid
- Antireflexskärm (AR)
- Porträttiläge som stöder specifika applikationer

Den robusta fältdatorn Leica iCON CC200 på 10" är din hjälpreda på byggarbetsplatsen som erbjuder längre drifttid och högre komfort tack vare ett enskilt batteri som håller i 12 timmar och stor skärm. iCON CC200 används i projekt som kräver bearbetning av stora mängder data på ett smidigt sätt. I kombination med programvaran Leica iCON site eller Leica iCON build utgör den en optimal lösning för alla positionerings- och mätuppgifter på byggarbetsplatsen – inklusive tillämpningar på maskinen.

leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica iCON CC200 Fältdator



MODELL		CC200
Operativsystem	Microsoft Windows® 10 Enterprise LTSC	
CPU-plattform	Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Processor 1,7 GHz med Turbo Boost upp till 4,4 GHz, 6 MB cache	
RAM	16 GB	
Datalagring	512 GB OPAL SSD	
Display	10" bredbildsskärm, upplösning 1920 × 1200, antireflexskärm (AR), Intel UHD Graphics, dolt läge; dag-/nattnläge, Gorilla Glass 3, 10-fingrars multitouch	
Skärmmärkning	Tryckt skärmglas	
Tangentbord & knappar	IP55-pekpenna med 2 knappar (högerklick och radering), pennhållare, avdelare och rengöringsduk Stöd för läget "handske" och "regn" 7 pekknappar (3 användardefinierbara, A1/A2/A3) QWERTY tangentbord på skärmen	
I/O-portar	1 x USB-C v5.1; 1 x USB A v5.1; kontakt för dockningsstation (24 stift); inbyggt dual-array-mikrofon; inbyggda högtalare på 88 db; stöd för Intel högdefinitionsljud	
KOMMUNIKATION		
Inbyggd kommunikation	Inbyggt 4G LTE mobil multi-carrier-bredband; Intel Wi-Fi 6 AX201; Bluetooth® v5.1 (klass 1) ¹	
Integrerad GPS	L1 GNSS inbyggt (beroende på land)	
Integrerad kamera	Webbkamera på 1080p med integritetsskydd och dual-array-mikrofon – IR med stöd för Windows Hello 8 MP bakåtriktad kamera med autofokus och LED-blixt	
TPS 1-man arbetsräckvidd ²	Normalt 450 m, upp till 500 m utan hinder	
STRÖMFÖRSÖRJNING		
Batteri	Litiumjon "Long life"-batteri: 10,8 V, 6300 mAh	
Drifttid ³	12 h (max. belastningstestad)	
SPECIFIKATIONER		
Storlek	27,94 cm x 18,8 cm x 2,8 cm	
Vikt	1,3 kg (2.9 lbs)	
Driftstemperatur	-30 °C till 60 °C	
Förvaringstemperatur	-50 °C till 70 °C	
Regn och damm	IP65	
Luftfuktighet	95 % relativ luftfuktighet vid 32 °C (91 °F)/71 °C (160 °F)	
Fall	1,80 m	
Vibration	Test för generell minsta integritet och minsta integritet för helikopter, MIL-STD-810H, metod 514.8, procedur I, II	

1) Tillgänglighet för 4G LTE-modem beror på landsversion.

2) Räckvidd varierar beroende på lokala förhållanden.

3) Vid kontinuerlig användning i fält. Kan variera med temperatur, batteriets ålder, etc.

Leica iCON. Understanding construction.

Bluetooth® varumärke ägs av Bluetooth SIG, Inc.

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Schweiz. Alla rättigheter förbehålles. Tryckt i Schweiz 2022 (original).

Leica Geosystems är en del av Hexagon AB. 973779sv - 08.22

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

9435 Heerbrugg, Schweiz

+41 71 727 31 31

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems